Z50

Ref. ZVIZ50



Z50. Kapazitives KNX-IP-Touchpanel mit 5" für die erweiterte Steuerung - Schwarz

DETAILS

5" kapazitiver Farb-Touchscreen im Hoch- oder Querformat mit Hintergrundbeleuchtung und einer Auflösung von 480 x 854 Pixeln, der dank seiner 12 anpassbaren Seiten die vollständige Steueurng der Installation ermöglicht und dabei seine minimalistische Ästhetik beibehält. Es verfügt über 2 analog-digitale Eingänge, einen internen Temperaturfühler und 2 unabhängige Thermostate. Mit integriertem Näherungssensor, um den Bildschirmschoner zu deaktivieren und das Gerät aus dem Standby zu wecken und einem Helligkeitssensor zur automatischen Anpassung der Displayhelligkeit. Inkl. USB- und Ethernet-Anschlüsse für die Aktualisierung von Firmware und Applikation.
Einbau in einen europäischen und englische Standard-Schalterdosen.

Weitere Funktionen können mit den folgenden Lizenzen aktiviert werden:

- Remote Control Lizenz – Fernsteuerung über eine mobile App oder einen Webbrowser:
  - Ref. 8500006 – Virtuelle Lizenz
  - Ref. ZLIC70RCBX – Box-Lizenz
- Video Intercom Lizenz - Integration mit Video-Gegensprechanlagen:
  - Ref. 8500007 – Virtuelle Lizenz
  - Ref. ZLIC70VPBX – Box-Lizenz
- ZenVoice Lizenz - Sprachsteuerungslizenz. Fernsteuerungslizenz wird benötigt (Ref. ZLIC70RCBX/8500006):
  - Ref. 8500008 – Virtuelle Lizenz
  - Ref. ZLICZVBX – Box-Lizenz

Anwendung zur Erzeugung von Lizenzen: Zennio License Manager.
Zubehör: Temperaturfühler und Bewegungsmelder.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

5'' farbiger kapazitiver Touchscreen (480x854 Pixel).Verfügbare Farben, bitte siehe: https://www.zennio.com/de/finishesLCD-Display mit 16 Millionen Farben.Nähe- und Helligkeitssensor.Lautsprecher für

akustische Benachrichtigungen.2 unabhängige Thermostate.Optionale Funktionen je nach Lizenztyp (separat erhältlich): Fernsteuerung über App, Sprachsteuerung, Video-Türsprechanlage und interne Anrufe.Kompatibilität von Video-Türsprechanlage / IP-Kamera: P2P SIP; G722/G721/G711u (PCMU) Audiocodecs; H264 Videocodec; DTMF (RFC 2833); mjpeg.2 analog-digitale Eingänge.Integrierte Temperatursonde.Externe Stromversorgung von 24-29 VDC.Micro-USB-Anschluss für Firmware-Updates und zusätzliche Funktionen.Ethernet-Anschluss.Uhr mit NTP-Unterstützung.Vollständige Datenspeicherung bei KNX-Busfehler.Integrierte KNX BCU (TP1-256).Abmessungen 142,1 x 85,5 x 35 mm (ragt 12 mm aus der Wand heraus).Einbau in eine Unterputzdose.Konformität mit den CE-, RCM-Richtlinien (Kennzeichnungen auf der Rückseite).

VERFÜGBARE REFERENZEN

REF. (SKU)	FARBE
ZVIZ50A	Anthracite
ZVIZ50C	Champagne
ZVIZ50M	Mocha
ZVIZ50S	Silver
ZVIZ50W	White
ZVIZ50WGM	White